

Технические данные

Версия	Powerturn Одна створка/ Две створки	Powerturn F	Powerturn F-IS	Powerturn F/R	Powerturn F/R-IS
Высота (мм)	70	70	70	70	70
ширина (мм)	720	720	720	720	720
глубина (мм)	130	130	130	130	130
Максимальный вес одной створки (кг)	300	300	300	300	300
Межпетлевое расстояние мин.- макс. (мм) для двустворчатой двери с рычажной тягой	1.480 - 3.200	1.480 - 3.200	1.480 - 3.200	1.480 - 3.200	1.480 - 3.200
Межпетлевое расстояние мин.- макс. (мм) для двустворчатой двери со скользящей шиной	1.600 - 3.200	1.600 - 3.200	1.600 - 3.200	1.600 - 3.200	1.600 - 3.200
Ширина створки мин.-макс. (мм)	800 - 1.600	800 - 1.600	800 - 1.600	800 - 1.600	800 - 1.600
Возможность применения на противопожарных дверях	-	Да	Да	Да	Да
Механический контроль последовательности закрывания	-	-	Да	-	Да
Скользкая шина и/ или рычажная тяга	Скользкая шина, рычажная тяга	Скользкая шина, рычажная тяга	Скользкая шина, рычажная тяга	Скользкая шина, рычажная тяга	Скользкая шина, рычажная тяга
Функция Smart swing	Да	Да	Да	Да	Да